

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SUN@Home Downlight Slim 120mm

Sun@Home Downlights | Downlighty s technologií zaměřenou na lidské osvětlení (HCL)

Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Kuchyně, obývací pokoje, dětské pokoje nebo domácí pracovny



Výhody výrobku

- Umožněte zvýšenou koncentraci a účinnost
- Zlepšuje celkovou úroveň aktivity a denní bdělost
- Zlepšuje rytmus a intenzitu spánku
- Zlepšuje zrakové pohodlí
- Umožňuje lepší úroveň čistoty vzduchu tím, že ničí zárodky a špatný zápach
- Stejněměrné rozložení světla
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Nastavitelná teplota barev pomocí laditelné bílé: 2 200...5 000 K
- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android 4.4 nebo iOS 9.0)
- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Stmívatelné
- Inovativní plněspektrální LED diody SunLike s CRI95
- LED diody SunLike se sníženou modrou složkou v LED spektru



- Inovativní technologie povláků svítidel bojujících proti choroboplodným zárodkům a pachům v domácnosti
- Plně automatizovaná funkce biorytmu podle vaší polohy a času

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	8,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Jmenovitý proud	80 mA
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinnost λ	> 0,70
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Barva světla (označení)	Laditelná bílá
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcn
Jmenovitý světelný tok	700 lm
Světelný tok	700 lm
Světelná účinnost	95 lm/W
Teplota chromatičnosti	2200...5000 K
Index podání barev Ra	> 95

Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	110 °
Doba startu	< 0.5 s

ROZMĚRY A HMOTNOST

Váha výrobku	107,00 g
Průměr	120,00 mm
Délka	120,00 mm
Šířka	120,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	120,00 mm
Výška	35,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	35,00 mm

Životnost

Počet spínacích cyklů	15000
Životnost	25000 h

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Plastic
Výrobní materiál obalu	Polystyrene (PS)

TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
-----------------------	--------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Místo montáže	Strop
---------------	-------

SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.]	Ano
Typ zapojení	Svorka
Kompatibilní s chytrou domácností	Google Assistant / Amazon Alexa
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny



CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

equipment_accessories

- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction SUN@HOME DOWNLIGHT SLIM
	Declarations of conformity SUN@HOME Downlight Slim

KE STAŽENÍ

Packaging insert
SUN@HOME

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075627024	Folding box 1	127 mm x 127 mm x 58 mm	156.00 g	0.94 dm ³
4058075627031	Shipping box 6	262 mm x 134 mm x 186 mm	1071.00 g	6.53 dm ³
4058075657090	Shipping box 24	542 mm x 286 mm x 209 mm	4929.00 g	32.40 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.