

# Plnospektrální LED pásek TW 1800K-4000K CRI95 19,2 W/m

Kód produktu: TGFL3528MIX-CV24240-15CCT-192

Výrobce: [LEDHome](#)



<b>Šířka pásku</b>	<b>15 mm</b>
<b>Návin na kotouč</b>	<b>5 m</b>
<b>Způsob zapojení</b>	<b>přímé zapojení</b>
<b>Napájení</b>	<b>24V DC</b>
<b>Stupeň krytí IP</b>	<b>IP20</b>
<b>Nutnost použít profil větší</b>	<b>ano (pro výkon 14 W/m a větší)</b>
<b>Typ diody</b>	<b>3528</b>
<b>Tón světla</b>	<b>teplá bílá   neutrální bílá   studená bílá</b>
<b>Teplota barvy</b>	<b>1800-4000 K</b>
<b>Výkon na metr</b>	<b>19,2 W/m</b>
<b>Světelný tok na metr při 1800 K, 100 % intenzity</b>	<b>747 lm/m</b>
<b>Světelný tok na metr při 4000 K, 100 % intenzity</b>	<b>1010 lm/m</b>
<b>Světelný tok na metr při 1800 K+4000 K, 100 % intenzity</b>	<b>1749 lm/m</b>
<b>Účinnost</b>	<b>91 lm/m</b>
<b>Počet diod na metr</b>	<b>240 ks</b>

Úhel vyzařování	180
Uchycení	samolepící páska 3M
Dělitelnost pásku	50 mm
Provozní teplota	-25 °C až 45 °C
Průměrná jmenovitá životnost	50000 h LM80
Záruční doba	60 měsíců
Certifikace	CE, RoHS

### Popis a rozměry důležitých částí LED pásku

